



Velia PRO Tilt 9W, 2700K

Tekniske data

Strømstyrke	500mA
Systemeffekt	9W
Lyskilde	9W LED, varenr. 31120002 G
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Lysintensitet	650 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L90 B10 100.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, med anbefalede drivere
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø80 mm
Indbygningshøjde	54 mm
Udvendige mål	Ø95 mm / 95 x 95 mm
Kipvinkel	30°
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år med Nordtronic driver
Godkendelser	CE



*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv ved brug af anbefalede drivere
- Montering med fjedre
- Hurtig og let montering
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
30112012	5704629000810	Mat hvid	Rund
30112032	5704629000827	Mat hvid	Firkantet

Drivere

Varenummer	EAN-nr.	Type
98554013	5704629002494	Dæmpbar 7,5-10W
98525015	5704629000599	Dali / Push
1889	5704629018891	Dali / Push 0,1-10W