



Tekniske data

Spænding	200-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	7W
Lyskilde	5,8W LED, varenr. 98141758 G
Farvetemperatur	2700 / 3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	450 / 475 / 500 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, for- eller bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	40°
Udskæringsmål	Ø73-83 mm
Indbygningshøjde	36 mm
Udvendige mål	Ø95 mm
Dimension driver	Ø54 mm
Dimension tilslutningsboks	L: 78 mm, B: 42 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	60°
Lækstrøm	≤0,6mA
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse, front / bag	IP54 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Produceret af minimum 90% genbrugsmaterialer
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Udskiftelig lyskilde
- Højt lumen output - op til 500lm
- Blændfri - UGR<19
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- 3 step CCT skift 2700K / 3000K / 4000K
- Hurtig og let montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 30 mm
- 6 stk. i en pakke
- Udskiftelig front - 6 farver: mat hvid, børstet alu, krom, mat guld, guld og mat sort

200-240 VAC	7W	LED	DRIVER	2700K 3000K 4000K	450lm 475lm 500lm	CRI>90
50000	UGR<19	40°	Ø73-83	36 mm	IP20 IP54	
W	W	W	W	6	144	
CE	RoHS					

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.



Velia ECO

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti
31143018	5704629005662	○ mat hvid	indendørs	5 år

Front

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti
98242010	5704629005693	○ mat hvid (RAL 9010)	indendørs	5 år
98242020	5704629005747	○ børstet alu	indendørs	5 år
98242070	5704629005761	○ krom	indendørs	5 år
98242100	5704629005730	○ mat guld	indendørs	5 år
98242110	5704629005778	○ guld	indendørs	5 år
98242090	5704629005723	○ mat sort (RAL 9005)	indendørs	5 år